



容大合众(厦门)科技集团股份有限公司

产品画册





关于我们

容大合众(厦门)科技集团股份有限公司成立于2010年,是一家业务遍及全球的自动识别数据收集(AIDC)装置及解决方案供应商,从事打印设备、衡器、POS终端机及PDA的设计、研发、制造及营销的高新技术企业。先后获得国家级高新技术企业、国家级重点“专精特新”小巨人企业、国家级知识产权优势企业、福建省单项冠军产品企业等荣誉资质,公司自有CNAS实验室,并建有厦门市企业技术中心及厦门市工业设计中心。经过多年的发展和技术积累,公司涉及的领域不断延伸,产品广泛应用于各行各业,包括但不限于零售、教育、餐饮、物流、仓储、制造、酒店、医疗及环境行业,并可为零售端、服务端客户提供一站式、一体化自动零售系统解决方案。

精益求精, 匠心传承



展会风采



南京 中国国际衡器展览会



上海 中国零售业博览会



台北 COMPUTEX展



德国 EuroCIS展



迪拜 Gitex展



美国 NRF展

企业资质



发展历程 >>



新征程

公司活动



产品目录

01

热敏票据打印机

ACE V1 / RP820 / RP850 / RP325	01
RP328C / RP330/ RP331/ RP332	02
RP335 / RP335A/ RP336 / RP336A	03
RP337 / RP350 / RP58B / ACE G1Y	04
ACE G1N / ACE G1YE / RP581/RP582	05
PM315 / PM532B / PM628	06
票据打印机产品参数	07

02

便携式打印机

RPP02C / RPP02D / RPP30 / RPP320N	16
RPP322N / RPP04	17
便携打印机产品参数	18

03

标签打印机

RPW210 / RP211 / RP212 / RP215	22
RP216 / RP80VI / RP310 / RP410N	23
RP410C / RP411/ RP415 / RP810	24
ACE V1S / RP311F / RP421A / RP422	25
RP400 / RP500/RP400A/RP500A/RPF412/RI460	26

标签打印机产品参数

28

04

家庭和办公系列

36

R1 / R5 / R22 / PN81

37

F81 / F82 / Z1

38

家庭和办公系列产品参数

39

05

商业衡器

42

C1/C2-AI/C3/C11

43

AURORA D2-AI / AURORA D2/AURORA DP01-AI/AURORA E1

44

AURORA E1-AI/AURORA S2-AI/AURORA S2L-AI/AURORA Y2L-AI

45

AURORA Y3L-AI/LS015/RLS1315/RLS1330/RLS1515/RLS1530

46

RLS1815/RLS1830/RLS1815B/RLS1830B/ RLS1815C/RLS1830C
RLS1815D/RLS1830D

47

商业衡器产品参数

48

*本页面所列配置及参数均以实际上市产品为准,如有变更,恕不另行通知。



01

热敏票据打印机



ACE V1 80MM热敏票据打印机



- 外形时尚, 操作简单
- 拥有超大齿轮, 长寿命设计
- 支持省纸调节功能
- 高速打印, 自动切纸
- 真人语音报警
- 可配NFC功能

RP820 80MM 热敏票据打印机



- 时尚外观, 操作简单
- 声光报警, 来单提醒
- 支持省纸调节功能
- 高速打印, 自动切纸
- 易装纸结构
- 支持壁挂功能

RP850 80MM热敏票据打印机



- 时尚外观, 操作简单
- 声光报警, 来单提醒
- 支持省纸调节功能
- 高速打印, 自动切纸
- 易装纸结构
- 支持壁挂功能

RP325 80MM热敏票据打印机



- 简约外观, 操作简单
- 支持省纸调节功能
- 高速打印, 自动切纸
- 易装纸结构
- 支持壁挂功能

RP328C 80MM热敏票据打印机



- 简约外观, 操作简单
- 支持省纸调节功能
- 高速打印, 自动切纸
- 易装纸结构
- 支持壁挂功能

RP330 80MM热敏票据打印机



- 简约时尚外观, 操作简单
- 支持省纸调节功能
- 高速打印, 自动切纸
- 易装纸结构
- 支持壁挂功能

RP331 80MM热敏票据打印机



- 简约时尚外观, 操作简单
- 支持省纸调节功能
- 高速打印, 自动切纸
- 易装纸结构
- 支持壁挂功能

RP332 80MM热敏票据打印机



- 简约时尚外观, 操作简单
- 支持省纸调节功能
- 高速打印, 自动切纸
- 易装纸结构
- 支持壁挂功能

RP335 80MM热敏票据打印机



- 支持平放和壁挂
- 支持E、UE、U标配钱箱
- 自动切刀, 缺纸报警
- 外观时尚大方, 独特的圆形弧面设计

RP335A 80MM热敏票据打印机



- 支持平放和壁挂
- 支持E、UE、U标配钱箱
- 自动切刀, 缺纸报警
- 外观时尚大方

RP336 80MM热敏票据打印机



双色打印

- 外观简洁, 性价比高
- 易装纸结构, 带自动切刀
- 支持平放、壁挂两种运用
- 多接口可选: 支持UE\U; 可定制WIFI、蓝牙
- 支持双色热敏打印

RP336A 80MM热敏票据打印机



- 外观简洁, 性价比高
- 易装纸结构, 带自动切刀
- 支持平放、壁挂两种运用
- 多接口可选:
- 支持UE\U; 可定制WIFI、蓝牙

RP337 80MM热敏票据打印机



- 防水、防虫、防油烟设计
- 环形灯光报警设计, 支持来单提醒
- 内置音腔设计、音量 $\geq 90\text{db}$, 专为厨房嘈杂环境设计
- 支持壁挂
- 高速打印, 自动切纸
- 内置取纸侦测功能, 减少漏单烦恼
- 支持双色热敏打印

RP350 80MM热敏票据打印机



- 外观简洁, 性价比高
- 易装纸结构, 带自动切刀
- 支持平放、壁挂两种运用
- 多接口可选, 支持UE\U,WIFI, 蓝牙选配

RP58B 58MM热敏票据打印机



- 简约外观, 操作简单
- 支持省纸调节功能
- 易装纸结构
- 低噪音打印

ACE G1Y 58MM热敏票据打印机



- 时尚精美外观, 操作简单
- 支持省纸调节功能
- 易装纸结构
- 可配自动切刀
- 可配语音报警功能
- 可配NFC功能(支持定制)

ACE G1N 热敏票据云打印机



- 简约小巧外观，操作简单
- 支持省纸调节功能
- 来单真人语音提醒、断电订单自动补单打印
- 支持美团、饿了么，后续可拓展到所有平台
- 自动接单、自动打印
- 来单真人语音提醒
- 支持微信配网、AP配网

ACE G1YE 热敏票据云打印机



- 时尚精美外观，操作简单
- 支持省纸调节功能
- 来单真人语音提醒、断电订单自动补单打印
- 支持美团、饿了么，后续可拓展到所有平台
- 自动接单、自动打印
- 来单真人语音提醒
- 支持微信配网、AP配网

RP581 热敏票据云打印机



- 简约小巧外观，操作简单
- 支持省纸调节功能
- 来单真人语音提醒、断电订单自动补单打印
- 支持美团、饿了么，后续可拓展到所有平台
- 自动接单、自动打印
- 来单真人语音提醒
- 支持微信配网、AP配网

RP582 热敏票据云打印机



- 支持美团、饿了么（其他平台定制开发）
- 自动接单、自动打印
- 支持多个店铺、多个平台，同时接单，排单打印
- 来单真人语音提醒
- 断电后，当前订单可重新打印
- 无需连接手机、电脑，无需驱动，自动连接云端
- 一键侧压，轻松开盖
- 长寿命，高速度，经久耐用

PM315 打印机模组



- 简约小巧外观, 操作简单
- 易装纸结构
- 自动切纸
- 高兼容性

PM532B 打印机模组



- 一体式设计、外观简洁
- 纸将尽检测、自动导纸
- 自动切纸

PM628 打印机模组



- 一体式设计、外观简洁
- 纸将尽检测、自动导纸
- 自动切纸
- 噪音低



ACE V1		RP820		RP850	
打印方式	热敏式	热敏式		热敏式	
打印宽度	72mm或48mm (兼容58mm纸)	72mm或48mm (兼容58mm纸)		72mm或48mm (兼容58mm纸)	
打印速度	300mm/s (Max)	250mm/s (Max)		250mm/s (Max)	
打印分辨率	203dpi	203dpi		203dpi	
工作温度	0°~45°C	0°~45°C		0°~45°C	
工作湿度	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露		10%~90%无凝露	
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C		-20°C~60°C	
储存湿度	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)		10%~90% (纸卷除外)	
软件支持	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS		打印命令:ESC/POS	
	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS		驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	
	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件		SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	
接口选项	USB+串口+网口/USB+网口/ USB(支持蓝牙、WiFi选配定制)	USB+串口+网口/USB+串口/ USB+并口(支持蓝牙、WiFi选配定制)		USB+串口+网口/USB+串口/ USB+并口(支持蓝牙、WiFi选配定制)	
纸张规格	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸		纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸	
	纸张宽度:79.5±0.5mm	纸张宽度:79.5±0.5mm		纸张宽度:79.5±0.5mm	
	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm		纸张厚度:0.06~0.08mm	
	纸卷直径:φ80mm (Max)	纸卷外径:φ83mm (Max)		纸卷外径:φ83mm (Max)	
外形尺寸 (长×宽×高)	195.8×146×141mm	190×145×134mm		200×145×143.2mm	
重量	1.41kg	1.56kg		1.38kg	
电源要求	输入电源: DC 24V 2.5A	输入电源: DC 24V 2.5A		输入电源: DC 24V 2.5A	
	钱箱控制: DC 24V 1A	钱箱控制: DC 24V 1A		钱箱控制: DC 24V 1A	
打印头寿命	150KM	100KM		100KM	
自动切纸器寿命	250万次切纸	200万次切纸		200万次切纸	



RP325		RP328C		RP330	
打印方式	热敏式	热敏式		热敏式	
打印宽度	72mm或48mm (兼容58mm纸)	72mm或48mm (兼容58mm纸)		72mm或48mm (兼容58mm纸)	
打印速度	250mm/s (Max)	250mm/s (Max)		250mm/s (Max)	
打印分辨率	203dpi	203dpi		203dpi	
工作温度	0°~45°C	0°~45°C		0°~45°C	
工作湿度	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露		10%~90%无凝露	
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C		-20°C~60°C	
储存湿度	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)		10%~90% (纸卷除外)	
软件支持	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS		打印命令:ESC/POS	
	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS		驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	
	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件		SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	
接口选项	USB+串口+网口/USB/ LAN口(支持蓝牙、WiFi选配定制)	USB+网口/LAN口/USB		USB+串口+网口/USB+串口/ LAN口/USB(支持蓝牙、WiFi选配定制))	
纸张规格	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸		纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸	
	纸张宽度:79.5±0.5mm	纸张宽度:79.5±0.5mm		纸张宽度:79.5±0.5mm	
	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm		纸张厚度:0.06~0.08mm	
	纸卷直径:φ80mm (Max) (最大可放置φ89纸卷)	纸卷直径:φ80mm (Max)		纸卷直径:φ80mm (Max)	
外形尺寸 (长×宽×高)	191.5×141×147mm	198×140×135mm		216.5×148×147.5mm	
重量	1.02kg	1.40kg		1.29kg	
电源要求	输入电源: DC 24V 2.5A	输入电源: DC 24V 2.5A		输入电源: DC 24V 2.5A	
	钱箱控制: DC 24V 1A	钱箱控制: DC 24V 1A		钱箱控制: DC 24V 1A	
打印头寿命	100KM	100KM		100KM	
自动切纸器寿命	150万次切纸	150万次切纸		150万次	



	RP331	RP332	RP335
打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
打印宽度	72mm或48mm (兼容58mm纸)	72mm或48mm (兼容58mm纸)	72mm或48mm (兼容58mm纸)
打印速度	250mm/s (Max)	250mm/s (Max)	200m/S (Max)
打印分辨率	203dpi	203dpi	203dpi
工作温度	0°~45°C	0°~45°C	0°~45°C
工作湿度	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)
软件支持	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS
	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS
	SDK支持:Windows/Android/IOS/WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/WebPrintSDK/ChromeOS插件
接口选项	USB+串口+网口/USB+串口/LAN口/USB(支持蓝牙、WiFi选配定制)	USB+串口+网口/USB+串口/LAN口/USB(支持蓝牙、WiFi选配定制)	USB+网口/LAN口/USB(支持蓝牙、WiFi选配定制)
纸张规格	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸
	纸张宽度:79.5±0.5mm	纸张宽度:79.5±0.5mm	纸张宽度:79.5±0.5mm
	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm
	纸卷直径:φ80mm (Max)	纸卷直径:φ80mm (Max)	纸卷直径:φ80mm (Max)
外形尺寸 (长×宽×高)	205×145×136mm	194×144×133.7mm	156×125×124mm
重量	1.15kg	1.16kg	0.76kg
电源要求	输入电源: DC 24V 2.5A	输入电源: DC 24V 2.5A	输入电源:DC 24V, 1.5A (国内)
	钱箱控制: DC 24V 1A	钱箱控制: DC 24V 1A	钱箱控制: DC 24V 1A
打印头寿命	100KM	100KM	100KM
自动切纸器寿命	150万次	150万次	150万次



	RP335A	RP336	RP336A
打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
打印宽度	72mm或48mm (兼容58mm纸)	72mm或48mm (兼容58mm纸)	72mm或48mm (兼容58mm纸)
打印速度	200m/S (Max)	普通打印模式:250mm/s MAX 双色打印模式:100mm/s MAX	250mm/s (Max)
打印分辨率	203dpi	203dpi	203dpi
工作温度	0°~45°C	0°~45°C	0°~45°C
工作湿度	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)
软件支持	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS
	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/ MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/ MacOs/JavaPos/OPOS
	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件
接口选项	USB+网口/LAN口/ USB(支持蓝牙、WiFi选配定制)	USB+网口/USB(支持蓝牙、WiFi选配定制)	USB+网口/USB(支持蓝牙、WiFi选配定制)
纸张规格	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸
	纸张宽度:79.5±0.5mm	纸张宽度:79.5±0.5mm	纸张宽度:79.5±0.5mm
	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm
	纸卷直径:φ80mm (Max)	纸卷直径:φ80mm (Max)	纸卷直径:φ80mm (Max)
外形尺寸 (长×宽×高)	156×125×124mm	167×124×140mm	167×124×140mm
重量	0.76kg	0.85kg	0.85kg
电源要求	输入电源: DC 24V, 1.5A	输入电源:24V 1.5A	输入电源:24V 1.5A
	钱箱控制: DC 24V 1A	钱箱控制: DC 24V 1A	钱箱控制: DC 24V 1A
打印头寿命	100KM	100KM	100KM
自动切纸器寿命	150万次	100万次	100万次



RP337		RP350
打印方式	热敏式	行式热敏
打印宽度	72mm或48mm (兼容58mm纸)	72mm或48mm (兼容58纸)
打印速度	普通打印模式:200mm/s MAX 双色打印模式:100mm/s MAX	200mm/s (Max)
打印分辨率	203dpi	203dpi
工作温度	0°~45°C	0°C~45°C
工作湿度	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)
软件支持	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS
	驱动支持:Windows/Linux Cups/ MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/ MacOs/JavaPos/OPOS
	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件
接口选项	USE/U(支持蓝牙、WiFi选配定制)	UE/U(支持蓝牙、WiFi选配定制)
纸张规格	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸	纸张类型:热敏式连续纸, 黑标纸
	纸张宽度:79.5±0.5mm	纸张宽度:79.5±0.5mm
	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm
	纸卷直径:φ80mm (Max)	纸卷直径:φ80mm (Max)
外形尺寸(长×宽×高)	180×140×134.6mm	158×125×121mm
重量	1.05kg	0.85kg
电源要求	输入电源: DC 24V 2.5A	国内:插墙式, 24V 1.5A 国外:桌面式, 24V 1.5A
	钱箱控制: DC 24V 1A	钱箱控制: DC 24V 1A
打印头寿命	150KM	100KM
自动切纸器寿命	150万次	100万次



	RP58B	ACE G1Y	ACE G1N
打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
打印宽度	48mm	48mm	48mm
打印速度	90mm/s(Max)	120mm/s (Max)	90mm/s(Max)
打印分辨率	203dpi	203dpi	203dpi
工作温度	0°~45°C	0°~45°C	0°~45°C
工作湿度	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)
软件支持	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS
	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS
	SDK支持:Windows/Android/IOS	SDK支持:Windows/Android/IOS/WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS
接口选项	USB(支持蓝牙选配定制)	USB+网口/USB+串口/USB(支持蓝牙、WiFi选配定制)	USB(支持蓝牙、WiFi选配定制)
纸张规格	纸张类型:热敏式连续纸	纸张类型:热敏式连续纸	纸张类型:热敏式连续纸
	纸张宽度:57.5±0.5mm	纸张宽度:57.5±0.5mm	纸张宽度:57.5±0.5mm
	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm
	纸卷外径:φ60mm (Max)	纸卷外径:φ65mm (Max)	纸卷外径:φ60mm (Max)
外形尺寸 (长×宽×高)	180×130×108.4mm	168×120×112.4mm	118.5×110×119.5mm
重量	0.54kg	0.89kg	0.32kg
电源要求	输入电源: DC 8.5V 2A	输入电源: DC 9V 3A	输入电源: DC 8.5V 2A
	钱箱控制: DC 8.5V 1A	钱箱控制: DC 9V 1A	钱箱控制: DC 8.5V 1A
打印头寿命	50KM	50KM	50KM
自动切纸器寿命	\	100万次切纸	\



ACE G1YE		RP581	RP582
打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
打印宽度	48mm	48mm	48mm
打印速度	120mm/s (Max)	90mm/s(Max)	90mm/s(Max)
打印分辨率	203dpi	203dpi	203dpi
工作温度	0°~45°C	0°~45°C	0°~45°C
工作湿度	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)
软件支持	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS
	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/MacOs/JavaPos/OPOS
	SDK支持:Windows/Android/IOS	SDK支持:Windows/Android/IOS	SDK支持:Windows/Android/IOS/WebPrintSDK/ChromeOS插件
接口选项	USB(支持蓝牙、WiFi、4G选配定制)	USB(支持蓝牙、WiFi、4G选配定制)	USB
纸张规格	纸张类型:热敏式连续纸	纸张类型:热敏式连续纸	纸张类型:热敏式连续纸
	纸张宽度:57.5±0.5mm	纸张宽度:57.5±0.5mm	纸张宽度:57.5±0.5mm
	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm
	纸卷外径:φ65mm (Max)	纸卷外径:φ60mm (Max)	纸卷外径:φ62mm (Max)
外形尺寸 (长×宽×高)	168×120×113mm	108×93×150mm	151.6×111.6×95.9mm
重量	0.65kg	0.53kg	0.50kg
电源要求	输入电源: DC 9V 2A	输入电源:9V 2A	输入电源:9V 2A
	钱箱控制: DC 9V 1A	\	\
打印头寿命	50KM	50KM	50KM
自动切纸器寿命	100万次切纸	\	\



	PM315	PM532B	PM628
打印方式	行式热敏	热敏式	热敏式
打印宽度	72mm或48mm (兼容58mm纸)	72mm	48mm
打印速度	170mm/s (Max)	200mm/s (Max)	70mm/s (Max)
打印分辨率	203dpi	203dpi	203dpi
软件支持	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS
	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件
接口选项	USB+串口	USB+串口+并口	RS232/TTL
纸张规格	纸张类型:热敏纸	纸张类型:热敏纸	纸张类型:热敏纸
	纸张宽度:79.5±0.5mm	纸张宽度:57.5±0.5mm	纸张宽度:57.5±0.5mm
	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm
	纸卷直径:φ80mm (Max)	\	\
外形尺寸 (长×宽×高)	132.2×115.2×92mm	235×152×146mm	84×36×52.5mm
电源要求	输入电源:DC 24V 2.5A	输入电源:DC 24V 2.5A	输入电源:DC 9V
打印头寿命	100KM	100KM	50KM
自动切纸器寿命	100万次切纸	100万次切纸	100万次切纸



02

便携式打印机



RPP02C 便携式票据打印机



- 时尚外观设计, 小巧便携
- 操作简单, 快速充电
- 双模蓝牙, 兼容性强, 效率高
- 超大电池容量, 2500mAh
- 支持多国语言, 设置方便

RPP02D 便携式票据打印机



- 时尚外观设计, 小巧便携
- 操作简单, 快速充电
- 双模蓝牙, 兼容性强, 效率高
- 超大电池容量, 2500mAh
- 支持多国语言, 设置方便

RPP30 3''便携式标签打印机



- 支持各种智能终端、PDA打印
- 防摔性能好, 抗摔1.5米
- 兼容使用黑标纸、缝标纸、连续纸
- 续航持久, 充电一次可长时间使用
- 0.91''OLED屏幕显示, 设备状态一目了然
- 纸仓容量大, $\Phi 50\text{mm}$ (MAX)

RPP320N 3''便携式标签打印机



- 支持各种智能终端、PDA打印
- 防摔性能好, 抗摔1.2米
- 兼容使用黑标纸、缝标纸、连续纸
- 续航持久, 充电一次可长时间使用
- 0.91''OLED屏幕显示, 设备状态一目了然
- 纸仓容量大, $\Phi 50\text{mm}$ (MAX)

RPP322N 3"便携式标签打印机



- 支持各种智能终端、PDA打印
- 防摔性能好, 抗摔1.2米
- 兼容使用黑标纸、缝标纸、连续纸
- 续航持久, 充电一次可长时间使用
- 0.91"OLED屏幕显示, 设备状态一目了然

RPP04 4"便携式标签打印机



- 支持各种智能终端、PDA打印
- 防摔性能好, 抗摔1.2米
- 兼容使用黑标纸、缝标纸、连续纸
- 续航持久, 充电一次可长时间使用
- 0.91"OLED屏幕显示, 设备状态一目了然
- 纸仓容量大, $\Phi 50\text{mm}$ (MAX)
- 支持NFC快连



RPP02C		RPP02D
打印方式	热敏式	热敏式
打印宽度	48mm	48mm
打印速度	70mm/s (Max)	70mm/s (Max)
打印分辨率	203dpi	203dpi
工作温度	0°~45°C	0°~45°C
工作湿度	10%~90%无凝露	10%~90%无凝露
储存温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C
储存湿度	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)
软件支持	打印命令:ESC/POS	打印命令:ESC/POS
	驱动支持:Windows/Linux Cups/ MacOs/JavaPos/OPOS	驱动支持:Windows/Linux Cups/ MacOs/JavaPos/OPOS
	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件	SDK支持:Windows/Android/IOS/ WebPrintSDK/ChromeOS插件
接口选项	蓝牙+USB	蓝牙+USB
纸张规格	纸张类型:热敏式连续纸	纸张类型:热敏式连续纸
	纸张宽度:57.5±0.5mm	纸张宽度:57.5±0.5mm
	纸张厚度:0.06~0.08mm	纸张厚度:0.06~0.08mm
	纸卷外径:φ40mm (Max)	纸卷外径:φ40mm (Max)
外形尺寸(长×宽×高)	115×82×45.5mm	115×82×45.5mm
重量	0.21kg	0.21kg
电源要求	电源适配器:DC 5V 1A	电源适配器:DC 5V 1A
	电池容量:2500mAh	电池容量:2500mAh
打印头寿命	50KM	50KM



RPP30		RPP320N		RPP322N
打印	打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
	分辨率	203dpi	203dpi	203dpi
	最大打印宽度	3"(72mm)	3"(72mm)	3"(72mm)
	最高打印速度 (12.5%印字率)	4ips(100mm/s)	3.54ips(90mm/s)	3.54ips(90mm/s)
	最大打印长度	9.84"(250mm)	9.84"(250mm)	9.84"(250mm)
传感器		缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、开盖侦测、头片温度检测
介质	类型	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸
	宽度(标签+底纸)	0.87"-3.15"(22-80mm)	0.87"-3.15"(22-80mm)	0.87"-3.15"(22-80mm)
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)
	纸张卷径	Φ2"(Φ50mm(MAX))	Φ2"(Φ50mm(MAX))	Φ1.69"(Φ43mm(MAX))
切纸方式		手动撕纸	手动撕纸	手动撕纸
处理器		Double 32bit RISC MCU	32bit ARM MCU	32bit ARM MCU
存储	RAM	8MB	4MB	2MB
	Flash	8MB	4MB	8MB
功能	按键	Power键、Feed (设置) 键、纸仓开盖按键	Power键、Feed (设置) 键、纸仓开盖按键	Power键、设置键、Feed键、纸仓开盖按键
	指示灯	无	无	无
	显示屏	0.91"OLED屏	0.91"OLED屏	0.91"OLED屏
通讯接口		蓝牙+USB (Type-C)	蓝牙+USB/蓝牙+WIFI+USB (Type-C)	蓝牙+USB (Type-C)
编程语言		TSPL+CPCL+ESC	TSPL+ESC、CPCL+ESC	TSPL+ESC、CPCL+ESC
软件	驱动	XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac, IOS, Android	XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac, IOS, Android	XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac, IOS, Android
	SDK	Android, ios, windows	Android, ios, windows	Android, ios, windows
	标签设计	APP	APP	APP
电源	输入	AC 100-240V, 50-60Hz	AC 100-240V, 50-60Hz	AC 100-240V, 50-60Hz
	输出	DC 5V/2A	DC 5V/1A	DC 5V/2A
	电池	7.4V 2000mAh	7.4V 2000mAh	7.4V 2100mAh
	充电时间	3~5H (0°~40°C)	3~5H (0°~40°C)	4~6H (0°~40°C)
	待机时间	72H	72H	72H
环境参数	工作温度	32°-104°F(0°-40°C)	32°-104°F(0°-40°C)	32°-104°F(0-40°C)
	工作湿度	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)
	存储温度	14°-140°F(-10°-60°C)	14°-140°F(-10°-60°C)	14°-140°F(-10-60°C)
	存储湿度	5%-95%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)
物理参数	跌落高度	1.5m	1.2m	1.2m
	IP等级	IP54	/	/
	外形尺寸(长×宽×高)	130.5×108×59.5mm	140×118×62mm	108×108×54mm
	重量	0.46kg (不含纸卷)	0.43kg (不含纸卷)	0.37kg (不含纸卷)



RPP04		
打印	打印方式	热敏式
	分辨率	203dpi
	最大打印宽度	4"(104mm)
	最高打印速度 (12.5%印字率)	1.97ips(50mm/s)
	最大打印长度	9.84"(250mm)
传感器		缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、开盖侦测、头片温度检测
介质	类型	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸
	宽度(标签+底纸)	1.57"-4.33"(40-110mm)
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)
	纸张卷径	Φ2"(Φ50mm(MAX))
切纸方式		手动撕纸
处理器		32bit ARM MCU
存储	RAM	8MB
	Flash	4MB
功能	按键	Power键、设置键、Feed键、纸仓开盖按键
	指示灯	无
	显示屏	0.91"OLED屏
通讯接口		蓝牙+USB/蓝牙+WIFI+USB (Type-C)
编程语言		TSPL+ESC、CPCL+ESC
软件	驱动	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac、IOS、Android
	SDK	Android、ios、windows
	标签设计	APP
电源	输入	AC 100-240V, 50-60Hz
	输出	DC 5V/2A
	电池	7.4V 2400mAh
	充电时间	3~5H (0°~40°C)
	待机时间	48H
环境参数	工作温度	32°-104°F(0°-40°C)
	工作湿度	20%-90%(无冷凝)
	存储温度	14°-140°F(-10°-60°C)
	存储湿度	5%-95%(无冷凝)
物理参数	跌落高度	1.2m
	IP等级	/
	外形尺寸(长×宽×高)	133×149×60mm
	重量	0.61kg(不含纸卷)



03

标签打印机

RPW210 2"腕带打印机



- 采用抗菌设计
- 支持腕带打印、贴瓶便签打印、处方打印、病例标签、连续纸打印, 一机覆盖医疗行业服务, 适配医疗全流程
- 适配各种智能终端, 蓝牙+WIFI选配, 可识别多种条码类型, 操作便捷, 腕带标签纸、机身材质抗菌防霉可有效避免二次感染
- 防跌落设计, 产品耐用;可装载电池使用, 携带方便用于更多场景

RP211 2"热敏标签票据打印机



- 支持标签及票据打印, 应用场景广泛
- 带有纸宽调节、支持长时间连续打印、自动学习、缺纸重打、坏点检测
- 外观大方简洁, 高性价比, 上出纸, 更卫生

RP212 2"热敏标签票据打印机



- 支持标签及票据打印, 应用场景广泛
- 带有纸宽调节、支持长时间连续打印、自动学习、缺纸重打、坏点检测
- 外观大方简洁, 高性价比, 上出纸, 更卫生

RP215 2"高性能热敏标签打印机



- 支持腕带打印、自动识别纸张、智能回退吸纸、缺纸重打、坏点检测功能
- 支持各种智能终端;支持长时间打印
- 外观简约大方, 可装载电池使用, 携带方便用于更多场景

RP216 2" 桌面高清标签打印机



- 满足双色打印
- 支持多种打印耗材(常规标签、腕带、连续纸)打印
- 支持自动识别纸张、智能回退吸纸、纸将尽提醒、缺纸重打
- 带有自动纸剥离功能,节省剥离底纸的时间
- 蓝牙版本支持智能终端连接
- 高分辨率(300dpi)--打印更清晰、大纸仓(120mm)

RP80VI 3"热敏标签打印机



- 接口丰富,适配场景多样
- 标签纸自动定位,自动剥离底纸,使用方便快捷
- 纸张自动校检功能,标签票据均可打印

RP310 3"热敏标签打印机



- 高速打印,打印速度达到180mm/s,大大节约打印时间
- 散热性能优越,可应对大工作量打印
- 重打功能,可有效避免因缺纸导致的打印过程中电子面单信息丢失、漏打等问题
- 重新开关盖后,自动定位纸张,可有效避免打印错位造成的麻烦和面单浪费

RP410N 4"热敏标签打印机



- 散热性能优越,可应对大工作量打印
- 重打功能,可有效避免因缺纸导致的打印过程中电子面单信息丢失、漏打等问题
- 重新开关盖后,自动定位纸张,可有效避免打印错位造成的麻烦和面单浪费
- 可打印4"大面单,兼容性更高

RP410C 4"热敏标签打印机(自动切刀)



- 散热性能优越,可应对大工作量打印
- 重打功能,可有效避免因缺纸导致的打印过程中电子面单信息丢失、漏打等问题
- 重新开关盖后,自动定位纸张,可有效避免打印错位造成的麻烦和面单浪费
- 可打印4"大面单,兼容性更高
- 接口丰富、指令丰富,存储空间较大,适配场景多样化
- 带有自动切刀,减少手动撕纸的时间,提高工作效率

RP411 4"热敏标签打印机



- 散热性能优越,可应对大工作量打印
- 重打功能,可有效避免因缺纸导致的打印过程中电子面单 信息丢失、漏打等问题
- 重新开关盖后,自动定位纸张,可有效避免打印错位造成的麻烦和面单浪费
- 可打印4"大面单,兼容性更高

RP415 4"高性能热敏标签打印机



- 散热性能优越,可应对大工作量打印
- 重打功能,可有效避免因缺纸导致的打印过程中电子面单 信息丢失、漏打等问题
- 重新开关盖后,自动定位纸张,可有效避免打印错位造成的麻烦和面单浪费
- 可打印4"大面单,指令丰富,兼容性更高

RP810 危废标签打印机



- 300DPI分辨率,打印清晰,内容准确
- 8"打印头,适用于危废国标3种尺寸危废热敏纸
- 自动切刀,快速切纸
- 一键学习识别纸张,缺纸重打有效避免打印过程中信息丢失、漏打等问题
- 配套app:危废识别一键打印;危废自定义标签打印
- 危废平台PC端直接打印(危废套打、危废全打)

ACE V1S 3"无底纸标签打印机



- 支持无底纸打印,节能环保,节省剥离底纸的时间,提高工作效率
- 可以打印各种长度标签,相比普通标签纸,每卷可打印更多的标签
- 机身防黏处理,采用特殊的材料,防止无底纸标签打印时出纸粘黏在机身上
- 支持自动半切切刀,简化撕纸操作
- 高速打印,速度可达6.7ips(170mm/s)
- 支持USB,串口以及以太网口,收银机接口,满足不同客户多样化的系统需求

RP311F 3"电子面单打印机



- 无纸仓设计、精致小巧
- 智能侦测定位,自动进退纸张
- 多标签格式兼容,支持电子面单打印、标签打印、票据打印
- 支持自动识别纸张、智能回退吸纸、缺纸重打、坏点检测等功能
- 散热性能优越,可应对大工作量打印

RP421A 4"电子面单打印机



- 无纸仓设计、精致小巧
- 智能侦测定位,自动进退纸张
- 多标签格式兼容,支持电子面单打印、标签打印、票据打印
- 支持自动识别纸张、智能回退吸纸、缺纸重打、坏点检测等功能
- 散热性能优越,可应对大工作量打印

RP422 4"电子面单打印机



- 无纸仓设计,机身小巧轻便,方便办公随时移动,节省空间
- 满足各行各业多种需求,108mm有效打印宽度,支持打印各种热敏标签,快递面单,外卖票据等
- 支持自动识别纸张、智能回退吸纸、缺纸重打、坏点检测等功能
- 散热性能优越,支持长时间连续打印,可轻松应对大工作量打印

RP400/RP500 4"热转印条码打印机



- 支持热敏/热转印打印模式;适应不同场景需求
可打印多种材质标签:服装吊牌,产品标签,
铜板珠宝标签,热敏标签,亚银纸标签等
- 性能稳定,可长时间连续打印
- 模块化结构,纸张、碳带更换更便捷
- 透射式纸张检测,准确、迅速,可自动校正纸张及碳带
- 配备PC编辑软件,软件应用范围广编辑方式简单易用

RP400A/RP500A 4"热转印条码打印机



- 支持热敏/热转印打印模式;适应不同场景需求
可打印多种材质标签:服装吊牌,产品标签,
铜板珠宝标签,热敏标签,亚银纸标签等
- 性能稳定,可长时间连续打印
- 模块化结构,纸张、碳带更换更便捷
- 透射式纸张检测,准确、迅速,可自动校正纸张及碳带
- 配备PC编辑软件,软件应用范围广编辑方式简单易用

RPF412 超高频RFID条码标签打印机



- 带有RFID,支持普通标签、票据打印,防伪标签打印等,
便于仓储管理、成品管理
- 支持热敏/热转印打印模式;适应不同场景需求
可打印多种材质标签:服装吊牌,水洗唛,产品标签,
铜板珠宝标签,热敏标签,亚银不干胶标签等
- 接口丰富,USB口、串口、网口、并口,产品场景适配度高
- 支持自动识别纸张、黑标定位、碳带侦测、纸宽调节、长时间
连续打印、缺纸重打、坏点检测等功能,使用更省心

RI460 小型工业条码标签打印机



- 支持热转印/热敏两种打印模式,适应不同场景需求,
可打印多种材质标签:服装吊牌,水洗唛,产品标签,
铜板珠宝标签,热敏标签,电子面单,亚银不干胶标签等
- 具有自动识别纸张(间隙纸、黑标纸、连续纸),缺纸重打,
坏点检测,异常报警等功能
- 4.3"彩色触控显示屏,支持友好用户交互,触摸显示屏
菜单操作,查看和设置打印机参数,显示打印状态、
告警,打印测试等
- 支持长时间连续打印工作,确保打印不间断
- 配套条码标签编辑软件,软件应用范围广编辑方式简单易用
- 内置打印模板,支持离线打印,支持U盘导入打印数据
或者模板,应用适配性更高



RPW210		RP211		RP212
打印	打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
	分辨率	203dpi	203dpi	203dpi
	最大打印宽度	2.2"(56mm)	2"(48mm)	2.2"(56mm)
	最高打印速度	6 ips(150mm/s)	4 ips(100mm/s)	4 ips(100mm/s)
	打印长度	0.79"-15.75"(20-400mm)	0.79"-9.84"(20-250mm)	0.79"-9.84"(20-250mm)
传感器		缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、缺纸侦测、开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、缺纸侦测、开盖侦测、头片温度检测
介质	类型	腕带标签、标签纸、黑标纸(下黑标)连续纸、折叠纸	标签纸、连续纸	标签纸、连续纸
	宽度(标签+底纸)	2.56"(65mm)(MAX)	0.79"-2.44"(20~62mm)	0.79"-2.44"(20~62mm)
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)
	最大纸卷直径	φ3.94"(φ100mm)	φ3.15"(φ80mm)	φ3.15"(φ80mm)
	卷轴内径	φ1"(φ25mm(MIN))	φ0.5"(φ12.5mm(MIN))	φ0.5"(φ12.5mm(MIN))
撕纸方式		手动撕纸	手动撕纸	手动撕纸
处理器		32bit ARM MCU	32bit ARM MCU	32bit ARM MCU
存储	RAM	8MB	2MB、4MB	2MB、4MB、8MB
	Flash	8MB	4MB	4MB
功能	按键	power开关、暂停键、Feed键、纸仓开盖按键	power键、Feed键、纸仓开盖按键	power键、Feed键、纸仓开盖按键
	指示灯	有	有	有
	显示屏	/	/	/
通讯接口		USB/蓝牙+USB/USB+网口/蓝牙+USB+网口	USB/蓝牙+USB	USB/蓝牙+USB/USB+网口
编程语言		TSPL+ZPL+ESC	TSPL+ESC、ZPL+ESC	TSPL+ESC、ZPL+ESC
软件	驱动	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac、IOS、Android	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac、IOS、Android
	SDK	Android、ios、windows	Android、ios、windows	Android、ios、windows
	标签设计	条码标签编辑软件(PC)、APP	条码标签编辑软件(PC)、APP	条码标签编辑软件(PC)、APP
电源适配器		输入：AC 100-240V,50/60Hz	输入：AC 100-240V,50/60Hz	输入：AC 100-240V,50/60Hz
		输出：DC 24V/2.5A	输出：DC 8.5V/3A	输出：DC 12V/2A
环境参数	工作温度	32°-104°F(0°-40°C)	32°-104°F(0-40°C)	32°-104°F(0°-40°C)
	工作湿度	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)
	存储温度	14°-140°F(-10°-60°C)	14°-140°F(-10-60°C)	14°-140°F(-10°-60°C)
	存储湿度	5%-95%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)
物理参数	外形尺寸(长×宽×高)	104×210×143mm	156×118×120mm	156×118×120mm
	重量	1.50kg	0.73kg	0.73kg



RP215		RP216		RP80VI
打印	打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
	分辨率	203dpi	300dpi	203dpi
	最大打印宽度	2.2"(56mm)	2"(56mm)	3.15"(80mm)
	最高打印速度	6 ips(150mm/s)	6 ips(150mm/s)	5 ips(127mm/s)
	打印长度	0.79"-15.75"(20-400mm)	0.79"-15.75"(20-400mm)	0.79"-9.84"(20-250mm)
传感器		缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测	开盖侦测、缺纸侦测、缝标侦测、黑标侦测、首张回退侦测、纸将尽提醒、头片温度检测	缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测
介质	类型	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸、折叠纸、腕带标签	标签纸、连续纸、黑标纸、腕带	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸
	宽度(标签+底纸)	2.56"(65mm)(MAX)	2.56"(65mm)(MAX)	0.94"-3.23"(24-82mm)
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)
	最大纸卷直径	φ3.94"(φ100mm)	φ4.72"(φ120mm)	φ3.74"(φ95mm)
	卷轴内径	φ1"(φ25mm(MIN))	φ1"(φ25mm(MIN))	φ1"(φ25.4mm(MIN))
撕纸方式		手动撕纸	塑料撕纸刀+自动纸剥离	手动撕纸
处理器		32bit ARM MCU	32bit ARM MCU	32bit ARM MCU
存储	RAM	8MB	8MB	8MB
	Flash	8MB	8MB	4MB
功能	按键	power开关、暂停键、FEED键、纸仓开盖按键	power键(Pause键)、Feed键、纸仓开盖按键	power开关、Feed键、纸仓开盖按键
	指示灯	有	有	有
	显示屏	/	/	/
通讯接口		USB/蓝牙+USB/USB+网口/蓝牙+USB+网口	USB/USB+网口 选配:蓝牙/WIFI	USB+串口/USB+串口+网口
编程语言		TSPL+ESC	ZPL+TSPL+ESC	TSPL+ESC
软件	驱动	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android	Win7、Win8、Win10、Win11、Linux	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac、IOS、Android
	SDK	Android、ios、windows	Android、ios、windows	Android、ios、windows
	标签设计	条码标签编辑软件(PC)、APP	条码标签编辑软件(PC)、APP	条码标签编辑软件(PC)、APP
电源适配器		输入:AC 100-240V,50/60Hz	输入:AC 100~240V(50~60Hz)	输入:AC 100-240V,50/60Hz
		输出:DC 24V/2.5A	输出:DC 24V 2.5A	输出:DC 24V/2.5A
环境参数	工作温度	32°-104°F(0°-40°C)	32°-104°F(0°-40°C)	32°-104°F(0°-40°C)
	工作湿度	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)
	存储温度	14°-140°F(-10°-60°C)	14°-140°F(-10°-60°C)	14°-140°F(-10°-60°C)
	存储湿度	5%-95%(无冷凝)	5%-93%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)
物理参数	外形尺寸(长×宽×高)	104×210×143mm	230×109×157mm	238×146×133mm
	重量	1.50kg	1.34kg	1.34kg



RP310		RP410N		RP410C
打印	打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
	分辨率	203dpi	203dpi	203dpi
	最大打印宽度	3.15"(80mm)	4.23"(108mm)	4.23"(108mm)
	最高打印速度	7 ips(180mm/s)	5 ips(150mm/s)	6 ips(150mm/s)
	打印长度	0.79"-7.87"(20-200mm)	0.79"-7.87"(20-200mm)	0.79"-9.84"(20-250mm)
传感器		缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测、切刀到位侦测
介质	类型	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸、折叠纸	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸、折叠纸	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸、折叠纸
	宽度(标签+底纸)	1.18"-3.35"(30-85mm)	4.72"(120mm(MAX))	1.05"-4.72"(26.7~120mm)
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)
	最大纸卷直径	φ4.13"(φ105mm)	φ5.12"(φ130mm)	φ5.12"(φ130mm)
	卷轴内径	φ1"(φ25mm)、φ1.50"(φ38mm)	φ1"(φ25.4mm)、φ1.50"(φ38mm)	φ1"(φ25.4mm)、φ1.50"(φ38mm)
撕纸方式		手动撕纸	手动撕纸	自动切刀
处理器		32bit RISC MCU	32bit RISC MCU	32bit ARM MCU
存储	RAM	640KB	640KB	2MB(USB)、4MB(蓝牙+USB)、8MB(USB+串口+网口)
	Flash	4MB	4MB	2MB(USB)、4MB((蓝牙+USB/USB+串口+网口)
功能	按键	船型开关、Feed键、纸仓开盖按键	船型开关、Feed键、纸仓开盖按键	船型开关、Feed键、纸仓开盖按键
	指示灯	有	有	有
	显示屏	/	/	/
通讯接口		USB/蓝牙+USB	USB/蓝牙+USB	USB/蓝牙+USB/USB+串口+网口
编程语言		TSPL+ESC	TSPL+ESC	TSPL+ESC
软件	驱动	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android、Linux、MacOS	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android、Linux、MacOS	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android、Linux、MacOS
	SDK	Android、ios、windows	Android、ios、windows	Android、ios、windows
	标签设计	条码标签编辑软件(PC)、APP	条码标签编辑软件(PC)、APP	条码标签编辑软件(PC)、APP
电源适配器		输入:AC 100-240V,50/60Hz	输入:AC 100-240V,50/60Hz	输入:AC 100-240V,50/60Hz
		输出:DC 24V/1.5A	输出:DC 24V/2.5A	输出:DC 24V/2.5A
环境参数	工作温度	32°-104°F(0°-40°C)	32°-104°F(0°-40°C)	32°-104°F(0°-40°C)
	工作湿度	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)
	存储温度	14°-140°F(-10°-60°C)	14°-140°F(-10°-60°C)	14°-140°F(-10°-60°C)
	存储湿度	5%-95%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)
物理参数	外形尺寸(长×宽×高)	179×150×142mm	217×182×172mm	244×182×172mm
	重量	1.00kg	1.72kg	1.72kg

产品参数



RP411		RP415		RP810
打印	打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
	分辨率	203dpi	203dpi	300dpi
	最大打印宽度	4.23"(108mm)	4.23"(108mm)	7.87"(200mm)
	最高打印速度	5 ips(127mm/s)	6 ips(150mm/s)	2.36ips(60mm/s)
	打印长度	0.79"-7.87"(20-200mm)	0.79"-9.84"(20-250mm)	1.97"-11.81"(50-300mm)
传感器		缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、下黑标侦测、缺纸侦测、首张回退侦测、开盖侦测、头片温度检测
介质	类型	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸、折叠纸	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸、折叠纸	标签纸(含危废标签)、黑标纸(下黑标)、连续纸
	宽度(标签+底纸)	1.05"-4.72"(26.7~120mm)	1.06"-4.41"(27mm~112mm)	8.27"(210mm(MAX))
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)
	最大纸卷直径	φ5.12"(φ130mm)	φ5.12"(φ130mm)	φ2.36"(φ60mm)
	卷轴内径	φ1"(φ25.4mm)、φ1.50"(φ38mm)	φ1"(φ25.4mm)、φ1.50"(φ38mm)	不限制
撕纸方式		手动撕纸	手动撕纸	自动切刀
处理器		32bit RISC MCU	32bit ARM MCU	32bit ARM MCU
存储	RAM	640KB	8MB	8MB
	Flash	4MB	8MB	32MB
功能	按键	船型开关、Feed键、纸仓开盖按键	船型开关、Feed键、纸仓开盖按键	电源(FEED)键、纸仓开盖按键
	指示灯	有	有	有
	显示屏	/	/	/
通讯接口		USB/蓝牙+USB	USB/蓝牙+USB/USB+串口+网口	蓝牙+USB
编程语言		TSPL+ESC	ZPL+TSPL+ESC	TSPL
软件	驱动	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android、Linux、MacOS	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android、Linux、MacOS、鸿蒙	Win7、Win8、Win10、Win11
	SDK	Android、ios、windows	Android、ios、windows	Android
	标签设计	条码标签编辑软件(PC)、APP	条码标签编辑软件(PC)、APP	条码标签编辑软件(PC)、APP
电源适配器		输入:AC 100-240V,50/60Hz	输入:AC 100-240V,50/60Hz	输入:AC 100-240V,50/60Hz
		输出:DC 24V/2.5A	输出:DC 24V/2.5A	输出:DC 14V/3A
环境参数	工作温度	32°-104°F(0°-40°C)	32°-104°F(0°-40°C)	32°-113°F(0-45°C)
	工作湿度	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)
	存储温度	14°-140°F(-10°-60°C)	14°-140°F(-10°-60°C)	14°-140°F(-10°-60°C)
	存储湿度	5%-95%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)
物理参数	外形尺寸(长×宽×高)	217×182×181mm	218×185×175.6mm	304×156×86mm
	重量	1.40kg	1.30kg	1.50kg



ACE V1S		RP311F	RP421A
打印	打印方式	热敏式	热敏式
	分辨率	203dpi	203dpi
	最大打印宽度	3"(78mm)	4.23"(108mm)
	最高打印速度	6.7ips(170mm/s) (MAX)	6 ips(150mm/s)
	打印长度	0.79"-9.84"(20-250mm)	0.79"-7.87"(20-200mm)
传感器		缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、回退侦测、开盖侦测、头片温度检测
介质	类型	无底纸,连续纸,黑标纸(下黑标)	标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸、折叠纸
	宽度(标签+底纸)	1.57"-3.15"(40-80mm)	1.50"-4.72"(38-120mm)
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06-0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)
	最大纸卷直径	φ3.15"(φ80mm)	NA
	卷轴内径	标签纸φ0.5"(φ12.7mm)(MIN); 其他类型纸不限制	NA
撕纸方式		自动切刀	手动撕纸
处理器		32bit ARM MCU	32bit ARM MCU
存储	RAM	8MB	640KB
	Flash	4MB	4MB
功能	按键	电源开关,开机键,FEED键	船型开关、Feed键、纸仓开盖按键
	指示灯	有	有
	显示屏		/
通讯接口		USB+串口+网口+收银机接口	USB/蓝牙+USB
编程语言		TSPL	TSPL+ESC
软件	驱动	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android、Linux、MacOS	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、ios、Android、Linux、MacOS
	SDK	Android、ios、windows	Android、ios、windows
	标签设计	条码标签编辑软件(PC)	条码标签编辑软件(PC)、APP
电源适配器		输入:AC 100-240V,50/60Hz	输入:AC 100-240V,50/60Hz
		输出:DC 24V/2.5A	输出:DC 24V/2.5A
环境参数	工作温度	热敏纸:32°-113°F(0°-45°C) 无底纸:32°-104°F(0°-40°C)	32°-104°F(0°-40°C)
	工作湿度	热敏纸:20%-90%(无冷凝) 无底纸:20%-85%(无冷凝)	20%-90%(无冷凝)
	存储温度	-4°-131°F(-20°-55°C)	14°-140°F(-10°-60°C)
	存储湿度	5%-95%(无冷凝)	5%-95%(无冷凝)
物理参数	外形尺寸(长×宽×高)	146×196×140mm	222×105×92mm
	重量	1.42kg	1.00kg



RP422

打印	打印方式	热敏式
	分辨率	203dpi
	最大打印宽度	4.23"(108mm)
	最高打印速度	5 ips(127mm/s)
	打印长度	0.79"-9.84"(20mm-250mm)
传感器		缝标侦测、黑标侦测、 缺纸检测、首张回退侦测、 开盖侦测、头片温度检测
介质	类型	标签纸、黑标纸(下黑标)、 连续纸、折叠纸
	宽度(标签+底纸)	1.50"-4.72"(38-120mm)
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)
	最大纸卷直径	NA
	卷轴内径	NA
撕纸方式		手动撕纸
处理器		32bit ARM MCU
存储	RAM	2MB (U) 4MB (BU)
	Flash	4MB
功能	按键	船型开关、Feed键、纸仓开盖按键
	指示灯	有
	显示屏	/
通讯接口		USB/蓝牙+USB
编程语言		TSPL+ESC
软件	驱动	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、 ios、Android、Linux、MacOS
	SDK	Android、ios、windows
	标签设计	条码标签编辑软件(PC)、APP
电源适配器		输入:AC 100-240V,50/60Hz
		输出:DC 24V/2.5A
环境参数	工作温度	32°-104°F(0°-40°C)
	工作湿度	20%-90%(无冷凝)
	存储温度	14°-140°F(-10°-60°C)
	存储湿度	5%-95%(无冷凝)
物理参数	外形尺寸(长×宽×高)	239×93.4×102.6mm
	重量	1.08kg



RP400/RP500			RP400A/RP500A					
打印	打印方式		热转印/热敏式		热转印/热敏式			
	分辨率		203dpi		300dpi			
	最大打印宽度		4.23"(108mm)		4.23"(108mm)			
	最高打印速度		5 ips(127mm/s)		4 ips(100mm/s)			
	打印长度		0.79"-9.84"(20-250mm)		0.79"-9.84"(20-250mm)			
传感器			缝标侦测、黑标侦测、 缺纸检测、碳带尽检测、 开盖侦测、头片温度检测			缝标侦测、黑标侦测、 缺纸检测、碳带尽检测、 开盖侦测、头片温度检测		
介质	类型		标签纸、黑标纸(下黑标)、 连续纸、折叠纸、 铜板纸、亚银纸			标签纸、黑标纸(下黑标)、 连续纸、折叠纸、 铜板纸、亚银纸		
	宽度(标签+底纸)		0.79"-4.72"(20-120mm)			0.79"-4.72"(20-120mm)		
	厚度(标签+底纸)		0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)			0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)		
	最大纸卷直径		φ5"(φ127mm(MAX))			φ5"(φ127mm(MAX))		
	卷轴内径		φ1"(φ24mm(MIN))			φ1"(φ24mm(MIN))		
碳带	碳带外径		φ2.76"(φ70mm(MAX))			φ2.76"(φ70mm(MAX))		
	碳带长度		11.81"(300m)			11.81"(300m)		
	碳带宽度		4.33"(110mm)			4.33"(110mm)		
	碳带卷芯内径		φ1"(φ25.4mm(MIN))			φ1"(φ25.4mm(MIN))		
撕纸方式			手动撕纸			手动撕纸		
处理器			32bit ARM MCU			32bit ARM MCU		
存储	RAM		8MB			8MB		
	Flash		4MB			4MB		
功能	按键		船型开关、Feed键、纸仓开盖按键			船型开关、Feed键、纸仓开盖按键		
	指示灯		有			有		
	显示屏		/			/		
通讯接口			USB/蓝牙+USB/USB+串口+网口+并口			USB/蓝牙+USB/USB+串口+网口+并口		
编程语言			TSPL+ESC			TSPL+ESC		
软件	驱动		XP、Win7、Win8、Win10、Win11、 ios、Android、Linux、MacOS			XP、Win7、Win8、Win10、Win11、 ios、Android、Linux、MacOS		
	SDK		Android, iOS, Windows			Android, iOS, Windows		
	标签设计		条码标签编辑软件(PC),APP			条码标签编辑软件(PC),APP		
电源适配器			输入:AC 100-240V, 50/60Hz			输入:AC 100-240V, 50/60Hz		
			输出:DC 24V/2.5A			输出:DC 24V/2.5A		
环境参数	工作		温度:32°-104°F(0°-40°C);湿度:20%-90%(无冷凝)			温度:32°-104°F(0°-40°C);湿度:20%-90%(无冷凝)		
	存储		温度:14°-140°F(-10°-60°C);湿度:5%-95%(无冷凝)			温度:14°-140°F(-10°-60°C);湿度:5%-95%(无冷凝)		
物理参数	外形尺寸(长×宽×高)		223×285×168.5mm			223×285×168.5mm		
	重量		2.32kg			2.32kg		
认证			CCC, CE, ROHS, FCC, CB, UKCA			CCC,CE,UKCA		



RPF412		RI460	
打印	打印方式	热转印/热敏式	热转印/热敏式
	分辨率	203dpi	203dpi
	最大打印宽度	4.23"(108mm)	4.23"(108mm)
	最高打印速度	5 ips(127mm/s)	10 ips(254mm/s)
	打印长度	0.79"-9.84"(20-250mm)	0.39"-157.48"(10-4000mm)
传感器		缝标侦测、黑标侦测、 缺纸检测、碳带尽检测、 开盖侦测、头片温度检测	缝标侦测、黑标侦测、 缺纸检测、碳带尽检测、 开盖侦测、头片温度检测
介质	类型	标签纸、黑标纸(下黑标)、 连续纸、折叠纸、 铜板纸、亚银纸	标签纸、黑标纸(下黑标)、 连续纸、折叠纸、 铜板纸、亚银纸
	宽度(标签+底纸)	0.79"-4.72"(20-120mm)	0.79"-4.65"(20-118mm)
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.059"(0.06-1.5mm)
	最大纸卷直径	φ5"(φ127mm(MAX))	φ5.98"(φ152mm)
	卷轴内径	φ1"(φ24mm(MIN))	φ1.5"(φ38.1mm(MIN))
碳带	碳带外径	φ2.76"(φ70mm(MAX))	φ2.76"(φ70mm(MAX))
	碳带长度	11.81"(300m)	11.81"(300m)
	碳带宽度	4.33"(110mm)	4.33"(110mm)
	碳带卷芯内径	φ1"(φ25.4mm(MIN))	φ1"(φ25.4mm(MIN))
撕纸方式		手动撕纸	手动撕纸
处理器		32bit ARM MCU	Arm Cortex-A7
存储	RAM	64MB	256MB
	Flash	32MB	512MB
功能	按键	船型开关、Feed键、纸仓开盖按键	power开关、开机键、FEED键、暂停键、返回键
	指示灯	有	有
	显示屏	/	4.3"电容触摸屏
通讯接口		USB+串口+网口+并口	USB+串口+网口/蓝牙+WIFI+USB+串口+网口
编程语言		TSPL+ESC	ZPL+TSPL
软件	驱动	XP、Win7、Win8、Win10、Win11、 ios、Android、Linux、MacOS	Win7、Win8、Win10、Win11、linux、MAC
	SDK	Android, iOS, Windows	Android, ios, windows, linux
	标签设计	条码标签编辑软件(PC)	Bartender条码编辑软件、APP
电源适配器		输入:AC 100-240V, 50/60Hz	输入:AC 100-240V, 50/60Hz
		输出:DC 24V/2.5A	/
环境参数	工作	温度:32°-104°F(0°-40°C);湿度:20%-90%(无冷凝)	温度:32°-104°F(0°-40°C);湿度:20%-85%(无冷凝)
	存储	温度:14°-140°F(-10°-60°C);湿度:5%-95%(无冷凝)	温度:14°-140°F(-10°-60°C);湿度:5%-85%(无冷凝)
物理参数	外形尺寸(长×宽×高)	223×285×168.5mm	362×272.3×202.7mm
	重量	2.39kg	10.30kg
认证		CCC	CE、FCC、SRRC



04

家庭和办公系列



R1 家用标签打印机



- 支持标签纸和连续纸打印，标签纸颜色多样
- 开盖侦测，缺纸侦测，及时提示更换纸张
- 搭配APP使用打印快捷
- 续航持久，充电一次可长时间使用

R5 迷你标签打印机



- 适配多场景使用，家居收纳、办公文件好帮手
- 开盖侦测，缺纸侦测，及时提示更换纸张
- 纸张回退功能，节省耗材不浪费
- 搭配全新界面APP，时尚新颖，丰富的编辑功能
- NFC自动识别耗材，省略纸张尺寸设置，更便捷
- 体积小巧，可充电，便于携带使用

R22 智能标签打印机



- 适配多尺寸标签纸，家用、小型商户均可使用；
家居收纳、烘焙标记、超市价标等，使用场景丰富
- 开盖侦测，缺纸侦测，及时提示更换纸张
- 纸张回退功能，节省耗材不浪费
- 搭配全新界面APP，时尚新颖，丰富的编辑功能
- NFC自动识别耗材，省略纸张尺寸设置，更便捷
- 体积小巧，可充电，便于携带使用

PN81 A4 高清无墨便携打印机



- 外形简洁、小巧、节省空间的设计，可放入包或公文包中，携带方便
- 无墨印刷，无需墨水、墨粉或色带，无墨水相关的堵塞和清洁问题
- 强大的兼容性：随时随地通过手机蓝牙连接打印PDF、WORD、EXCEL、图片、网页等格式文档，还可以使用USB线连接电脑打印
- 应用场景广泛：可在任何地方进行现场打印，例如在工作、商务、办公室、家里、汽车或大学旅行

F81 便携A4热敏打印机



- 外观时尚简洁、便携小巧、高端
- 旅行、家用、学生...等便携无墨办公打印
- 支持纹身打印
- 支持自动进纸、多规格纸张
- 噪声小、速度快

F82 A4 前出纸热敏打印机(带纸仓)



- 外观时尚简洁、便携小巧、高端
- 旅行、家用、学生...等便携无墨办公打印
- 支持自动进纸、多规格纸张
- 噪声小、速度快

Z1 儿童益智照片打印机



- 外观小巧、可爱、吸引眼球
- 趣味相机, 前后双摄, 创意高清拍照, 高清录像
- 即拍即印, 涂鸦创作
- 儿歌故事, 快乐学习
- 启蒙认知, 益智成长
- 环保材质, 安全放心
- 支持番茄时钟, 定时器, 闹钟功能
- 脱离手机, 脱离网络, 随时随地可使用
- 适用于国内外3-10岁幼儿早教

产品参数



R1		R5		R22
打印	打印方式	热敏式	热敏式	热敏式
	分辨率	203dpi	203dpi	203dpi
	最大打印宽度	0.5"(12mm)	0.5"(12mm)	2"(48mm)
	最高打印速度 (12.5%印字率)	0.79ips(20mm/s)	1.18ips(30mm/s)	2ips(50mm/s)
	最大打印长度	4"(100mm)	180mm	不限制
传感器		缝标侦测、缺纸侦测、开盖侦测	开盖侦测, 缝标检测, 缺纸侦测, 头片温度检测	开盖侦测, 缝标检测, 缺纸侦测, 头片温度检测
介质	类型	标签纸、连续纸	标签纸	标签纸、连续纸
	宽度(标签+底纸)	0.59"(15mm)	0.59"(15mm)	0.63"-2.13"(16~54mm)
	厚度(标签+底纸)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)	0.0023"-0.0071"(0.06mm~0.18mm)
	纸张卷径	Φ1.69"(Φ43mm(MAX))	45mm max	50mm max
切纸方式		手动切刀	手动撕纸	手动撕纸
处理器		32bit RISC MCU	32位ARM, MCU	32位ARM, MCU
存储	RAM	64KB	64KB	64KB
	Flash	1MB	1MB	1MB
功能	按键	Power键(Feed键)、纸仓开盖按键	Power键(Feed键)、纸仓开盖按键	Power键(Feed键)
	指示灯	有	三色灯	三色灯
	显示屏	NA	NA	NA
通讯接口		蓝牙+USB(Type-C)	USB/蓝牙+USB(Type-C)	USB/蓝牙+USB(Type-C)
编程语言		TSPL	NA	NA
软件	驱动	NA	NA	NA
	SDK	Android、ios、windows	NA	NA
	标签设计	APP	APP	APP
电源	输入	DC 5V/1A	AC 100-240V, 50-60Hz	AC 100-240V, 50-60Hz
	输出	NA	DC 5V/1A	DC 5V/1A
	电池	1500mAH	1500mAh	1500mAh
	充电时间	3~5H (0°~40°C)	3.5H	3.5H
	待机时间	4H	4H	4H
环境参数	工作温度	32°-104°F(0°-40°C)	温度:32°-113°F (0°~45°C)	32°-104°F(0°-40°C)20-90%(无冷凝)
	工作湿度	20%-90%(无冷凝)		20%-90%(无冷凝)
	存储温度	14°-140°F(-10°-60°C)	-4°~140°F (-20°~ 60°C)	14°-140°F(-10°-60°C)
	存储湿度	5%-95%(无冷凝)	10%~95%	5%-95%(无冷凝)
物理参数	跌落高度	1m	/	/
	IP等级	NA	/	/
	外形尺寸(长×宽×高)	110×112.8×50.5mm	76.1×130.6×33.8mm (不含手提带)	117.5×97.5×63mm (不含皮革带)
	重量	0.24kg (不含纸卷)	0.18kg (不含纸卷)	0.24kg (不含纸卷)



		PN81	F81	F82
硬件配置	接口	蓝牙+USB	WIFI+蓝牙+USB	WIFI+蓝牙+USB
	屏幕	/	分辨率:128*128	分辨率:80*160
			尺寸:0.85inch 方屏	尺寸:0.96inch 方屏
	RAM	192KB	8MB	8MB
	Flash	512KB	4MB(SPI FLASH)	4MB(SPI FLASH)
	撕纸刀	支持	/	支持
打印规格	打印方式	热敏行点式打印	热敏行点式打印	热敏行点式打印
	打印宽度	≤216mm	≤208mm	≤216mm
	打印分辨率	300dpi	203dpi	300dpi
	打印速度	安卓:5mm/s IOS:4mm/s	Max 15mm/s	Max 10mm/s
纸张规格	纸张类型	国标A4/美标A4/4寸 卷纸	美标A4纸、国标A4纸、A5/B5	卷纸/单张纸 (美标A4、国标A4、A5、B5) 连续不干胶/ 标签纸 (2inch、3inch、4inch)
	纸张宽度	110mm/210mm/216mm	216mm Max	216mm Max
	纸张厚度	0.055~0.09mm	0.055~0.09mm	0.055~0.09mm
	纸卷外径	φ30mm (Max)	/	φ30mm (Max)
电源要求	电源输入	5V	5V	5V
	电池	11.1V 2600mAh	7.4V 2400mAh	7.2V 2550mAh
	充电时间	≤3.6H	≤3.6H	≤3.9H
	打印续航能力 (打印张数)	197张 (美标A4)	260张 (美标A4)	140张 (美标A4)
	待机续航能力 (H)	83H	27H	22H
按键	POWER键	开机、自测页打印等	开机、自测页打印等	开机、自测页打印、纸张学习等
	复位键	针孔复位方式	针孔复位方式	针孔复位方式
系统功能	系统功能 (国内外版本)	驱动:WINDOWS/MAC/Linux APP:ios/Android/鸿蒙 SDK:Chrome OS插件/ Webprint SDK/安卓/IOS/鸿蒙	驱动:WINDOWS/MAC/Linux APP:ios/Android/鸿蒙 SDK:Chrome OS插件/ Webprint SDK/安卓/IOS/鸿蒙	驱动:WINDOWS/MAC/Linux APP:ios/Android/鸿蒙 SDK:Chrome OS插件/ Webprint SDK/安卓/IOS/鸿蒙
设备规格	打印寿命	10KM	10KM	10KM
	机器颜色	灰色、浅绿色、墨绿色	深灰、紫色	白色
	外形尺寸 (长×宽×高)	277×97×54mm	268×58×30mm	272×78×48.5mm
	重量	0.95kg	0.45kg	0.73kg
	配件	USB线、快安、A4卷纸、U盘 (选配)	USB线、快安、A4配件包 (10张)、 绒布袋 (选配)、U盘 (选配)	USB线、快安、A4卷纸、 绒布袋 (选配)、U盘 (选配)
	工作温度	0°~45℃	0°~45℃	0°~45℃
	工作湿度	10%~80% (无凝露)	10%~80% (无凝露)	10%~80% (无凝露)
	储存温度	-10℃~60℃	-10℃~60℃	-10℃~60℃
	储存湿度	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)	10%~90% (纸卷除外)



Z1

硬件配置	接口	USB(TYPE-C)
	屏幕	分辨率:240*320
		尺寸:2.4寸
	摄像头	前摄:100W(720P)
		后摄:200W(1080P)
	DDR	32MB
	Flash	8MB
	MIC	支持
	喇叭	支持 (8Ω 1W)
	存储扩展	支持TF卡32G/64G (标配32G)
打印规格	打印方式	热敏式
	打印宽度	48mm
	打印分辨率	203dpi
	打印速度	15mm/s (Max)
纸张规格	纸张类型	热敏式连续纸
	纸张宽度	57.5±0.5mm
	纸张厚度	0.06~0.08mm
	纸卷外径	φ30mm (Max)
电源要求	电源输入	DC 5V 1A
	电池容量	2000mAh
	充电时间	2.5-3H
按键	拍照/OK键	拍照功能/OK确认功能
	电源/返回键	开关机功能/返回功能
	方向键	左翻键/右翻键/上翻键/下翻键
	打印/功能键	打印功能/功能切换
	复位键	设备发生异常时,强制关机复位功能
系统功能	系统功能(国内外版本)	1、开机欢迎界面 2、主界面:相机(即拍即打/拍照/视频)/相册(图片/视频)/音乐/故事/启蒙认知/工具(番茄时钟/定时器/闹钟/设置) 3、关机退出界面
设备规格	打印寿命	大于10KM
	机器颜色	粉色/蓝色/紫色/绿色
	外形尺寸(长×宽×高)	107×86×50mm
	重量	0.20kg
	配件	■说明书■USB-Type-C数据线■纸卷1卷■彩笔■挂绳■贴纸
	工作温度	0°~45℃
	工作湿度	10%~90%(无凝露)
	储存温度	-20℃~60℃
	储存湿度	10%~90%(纸卷除外)



05

商业衡器

C1 计价秤



- 高端传感器
- 体积小巧, 节省空间, 方便实用
- 操作方便, 精度高
- 称重精度高, 坚固可靠
- 防水、防尘、防虫, 无需担心恶劣的外部环境

C2-AI 通讯秤



- 传感器高, 识别准确
- 轻便实用, 坚固可靠
- 称重准确, 减少误差

C3 计价秤



- 高端传感器
- 体积小巧, 节省空间, 方便实用
- 操作方便, 精度高
- 称重精度高, 坚固可靠

C11 计价秤



- 串口通讯, 配备显示屏
- 用于超市、生鲜行业
- 外形小巧, 节省空间

AURORA D2-AI AI智能收银秤



- 新零售、新场景、新体验、新效率
- 快速识别货物，显著缩短结算时间，减少损失
- 高精度传感器，称重准确
- 综合收银解决方案

AURORA D2 收银秤



- 新零售、新场景、新体验、新效率
- 高精度传感器，称重准确
- 综合收银解决方案

AURORA DP01-AI 标签收银秤



- 将规模和收银机功能融为一体，节省成本
- 打印机内置，体积小，重量轻
- 智能AI快速识别，用户快速上手
- 不锈钢称重盘，防水、防虫、防潮

AURORA E1 收银秤



- 新零售、新场景、新体验、新效率
- 高精度传感器，称重准确
- 综合收银解决方案

AURORA E1-AI AI 收银秤



- 传感器准确, 准确识别称重
- 操作简便, 操作画面高清
- 精确称重, 减少等待时间, 提高效率

AURORA S2-AI 智能秤



- 节省空间, 实用方便
- 使用轻便, 稳定可靠
- 良好的人机交互体验
- 性能好, 稳定性高
- 高防护, 不怕恶劣的外部环境

AURORA S2L-AI 智能秤



- 节省空间, 实用方便
- 使用轻便, 稳定可靠
- 良好的人机交互体验
- 性能好, 稳定性高
- 高防护, 不怕恶劣的外部环境

AURORA Y2L-AI 标签秤



- 快速识别货物, 减少等待时间
- 传感器精度高, 称重准确
- 提供良好的购物体验

AURORA Y3L-AI 标签秤



- 高清显示, 人工智能识别, 精准称重
- 多对多、标签打印
- 一键导入海量图像库, 快速识别产品, 提高工作效率

LS015 标签秤



- 支持热敏打印
- 轻便方便的外壳, 耐用的不锈钢杆
- 多接口扩展支持钱箱、串口、以太网

RLS1315/RLS1330 标签秤



- 支持热敏打印
- 轻便方便的外壳, 耐用的不锈钢杆
- 多接口扩展支持钱箱、串口、以太网

RLS1515/RLS1530 标签秤



- 支持热敏打印
- 外壳轻巧方便搭配不锈钢支架, 坚固耐用
- 多接口扩展, 支持钱箱、串口、以太网
- 防水、防潮、防虫设计

RLS1815/RLS1830 标签秤



- 容量大,可存储10000商品,可设置224个热键
- 软件功能强大,可实现产品管理、项目查询、对账等功能
- 可快速查询货号,可以设置不同的折扣信息,支持追溯码打印
- 支持WAN/PLU升级和编辑;支持收据和贴纸两种打印功能,支持二维码打印
- 多种条码格式,支持8位、13位、18位,支持不同角度旋转打印,便于扫描条码

RLS1815B/RLS1830B 标签秤



- 容量大,可存储10000个商品,可设置224个热键
- 软件功能强大,可实现产品管理、项目查询、对账功能
- 具有快速查询货号的功能,可以设置不同的折扣信息,支持追溯码打印

RLS1815C/RLS1830C 标签秤



- 容量大,可存储10000个商品,可设置224个热键
- 软件功能强大,可实现产品管理、项目查询、对账功能
- 具有快速查询货号的功能,可以设置不同的折扣信息,支持追溯码打印

RLS1815D/RLS1830D 标签秤



- 容量大,可存储10000个商品,可设置224个热键
- 软件功能强大,可实现产品管理、项目查询、对账功能
- 具有快速查询货号的功能,可以设置不同的折扣信息,支持追溯码打印



		C1		C2-AI		C3	
性能参数	CPU	/		/		/	
	内存	/		/		/	
	硬盘	/		/		/	
	操作系统	/		/		/	
物理参数	显示	5位LED数码管		5位LED数码管		5位LED数码管	
	副显示 (选配)	/		/		/	
	接口	1 x RS232/1 x RJ45 (选配) TCP/IP 100M/2 x USB 2.0 (选配) /1 x AC Jack		1 x RS232/1 x RJ45 (选配) TCP/IP 100M/2 x USB 2.0 (选配) /1 x AC Jack		1 x 航空接口	
	输入电源	AC100V-240V 50/60Hz 0.8A		AC100V-240V 50/60Hz 1.5A		5V 500mA	
	音频	/		/		/	
	摄像头	/		200万宽动态		/	
	按键	电源键、去皮键、归零键、重置键		电源键、去皮键、归零键、重置键		开关键、去皮键、归零键、重置键	
	通知方式	/		/		/	
无线数据通信	外形尺寸(长×宽×高)	356×276×75mm		收纳状态： 373×340×94mm 展开状态： 373×340×407mm		373×340× 96mm	
	WiFi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (选配)		Wi-Fi (选配) IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz		/	
	蓝牙	蓝牙 (选配) BT2.4		蓝牙 (选配) BT2.4		/	
称重参数	以太网	/		/		/	
	最大量程	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg
	最小称量	40g	100g	40g	100g	40g	100g
	分度值	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g
使用环境	精度等级	III		III		III	
	工作温度	0℃～40℃		0℃～40℃		0℃～40℃	
	工作湿度	20%～85%		20%～85%		20%～85%	
	存储温度	-20℃～60℃		-20℃～60℃		-20℃～60℃	
打印参数	存储湿度	5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)	
	打印方式	/		/		/	
	打印宽度	/		/		/	
	打印速度	/		/		/	
打印参数	打印分辨率	/		/		/	

产品参数



C11				AURORA D2-AI		AURORA D2	
性能参数	CPU	/		Intel Elkhart lake, J6412 2.0GHz		RK3568 4核 Cortex-A55 最大主频2.0GHz	
	内存	/		4GB/8GB/16GB DDR4		2GB/4GB DDR4	
	硬盘	/		128GB/256GB mSATA		16GB/32G/64G eMMC	
	操作系统	/		Windows 10		Android11	
物理参数	显示	5位LED数码管		15.6' 标清显示屏, 分辨率1366*768, 十点触控		15.6' 标清显示屏, 分辨率1366*768, 十点触控	
	副显示 (选配)	/		15.6' 标清显示屏, 分辨率1366*768, 十点触控		15.6' 标清显示屏, 分辨率1366*768, 十点触控	
	接口	1 x RJ11		3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0/1 x RJ45/1 x RJ11/1 x DC Jack		3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0+1 x RJ45+1 x RJ11+1 x DC Jack	
	输入电源	5V 500mA		12V 5A		12V 5A	
	音频	/		1 x 扬声器		1 x 扬声器	
	摄像头	/		/		/	
	按键	电源键、去皮键、归零键、重置键		电源键		电源键、走纸键	
	通知方式	/		提示音、电源指示灯、小票指示灯		提示音、电源指示灯、小票指示灯	
无线数据通信	外形尺寸 (长×宽×高)	356×276×75mm		460×560×575mm		460×560×575mm	
	WiFi	/		IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz		IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz	
	蓝牙	/		/	BT2.4	/	BT2.4
称重参数	以太网	/		TCP/IP 10/100/1000Mbps		TCP/IP 10/100/1000Mbps	
	最大量程	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg
	最小称量	40g	100g	40g	100g	40g	100g
	分度值	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g
使用环境	精度等级	III		III		III	
	工作温度	0℃～40℃		0℃～40℃		0℃～40℃	
	工作湿度	20%～85%		20%～85%		20%～85%	
	存储温度	-20℃～60℃		-20℃～60℃		-20℃～60℃	
打印参数	存储湿度	5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)	
	打印方式	/		热敏小票打印		热敏小票打印	
	打印宽度	/		MAX 48mm		MAX 48mm	
	打印速度	/		90 mm/s		90 mm/s	
	打印分辨率	/		203 dpi		203 dpi	



AURORA DP01-AI					AURORA E1			AURORA E1-AI		
性能参数	CPU	Intel Elkhart lake, J6412 2.0GHz	RK3568 4核 Cortex-A55 最大主频2.0GHz	全志 A133, 四核ARM Cortex A53 1.6 GHz	Intel® Celeron® J4125, 2.0 GHz	Intel Elkhart lake, J6412 2.0GHz	RK3568 4核 Cortex-A55 最大主频2.0GHz	Intel® Celeron® J4125, 2.0 GHz	Intel Elkhart lake, J6412 2.0GHz	RK3568 4核 Cortex-A55 最大主频2.0GHz
	内存	4GB/8GB/16GB DDR4	2GB/4GB DDR4	2GB/4GB DDR4	4GB/8GB DDR4	4GB/8GB/16GB DDR4	2GB/4GB DDR4	4GB/8GB DDR4	4GB/8GB/16GB DDR4	2GB/4GB DDR4
	硬盘	128GB/256GB mSATA	16GB/32G/64G eMMC	8GB/16G/32G eMMC	128GB/256GB mSATA		16GB/32G/64G eMMC	128GB/256 GB mSATA	16GB/32G/64G eMMC	
	操作系统	Windows 10	Android 11	Android 10	Windows10		Android 11	Windows10		Android 11
物理参数	显示	10.1' 标清显示屏, 分辨率 1024*600, 十点触控			15.6' 标清显示屏, 分辨率 1366*768, 十点触控			15.6' 标清显示屏, 分辨率 1366*768, 十点触控		
	副显示(选配)	3行 段码管+1行 LCD 96X16点阵显示			15.6' 标清显示屏, 分辨率1366*768 小屏:5位LED数码管			15.6' 标清显示屏, 分辨率1366*768 小屏:5位LED数码管		
	接口	2 x USB 2.0/1 x RSR232/1 x RJ45/1 x RJ11/1 x AC Jack			4 x USB 2.0 +1 x RJ45+1 x RJ11+1 x AC Jack			4 x USB 2.0 /1 x RJ45/1 x RJ11/1 x AC Jack		
	输入电源	AC100V-240V 50/60Hz 1.5A			AC100V-240V 50/60Hz 1.5A			AC100V-240V 50/60Hz 1.5A		
	音频	1 x 扬声器			1 x 扬声器			1 x 扬声器		
	摄像头	200万宽动态			/			200万宽动态		
	按键	电源键			电源键、去皮键、归零键、重置键			电源键、去皮键、归零键、重置键		
	通知方式	提示音			提示音			提示音		
	外形尺寸(长×宽×高)	516×367×495mm			442×380×591mm			442×380×591mm		
无线通信数	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz			IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz			IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz		
	蓝牙	/	BT2.4	/	/	/	BT2.4	/	/	BT2.4
	以太网	TCP/IP 100/1000Mbps			TCP/IP 10/100/1000Mbps			TCP/IP 10/100/1000Mbps		
称重参数	最大量程	6kg/15kg	15kg/30kg		6kg/15kg	15kg/30kg		6kg/15kg	15kg/30kg	
	最小称量	40g	100g		40g	100g		40g	100g	
	分度值	2/5g	5/10g		2/5g	5/10g		2/5g	5/10g	
	精度等级	III			III			III		
使用环境	工作温度	0℃～40℃			0℃～40℃			0℃～40℃		
	工作湿度	20%～85%			20%～85%			20%～85%		
	存储温度	-20℃～60℃			-20℃～60℃			-20℃～60℃		
	存储湿度	5%～95% (无冷凝)			5%～95% (无冷凝)			5%～95% (无冷凝)		
打印参数	打印方式	热敏小票打印	热敏标签打印		/			热敏小票打印		
	打印宽度	MAX 48mm	MAX 56mm		/			MAX 48mm		
	打印速度	90 mm/s	90 mm/s		/			70 mm/s		
	打印分辨率	203 dpi	203 dpi		/			203 dpi		



		AURORA S2-AI		AURORA S2L-AI		AURORA Y2L-AI	
性能参数	CPU	Intel Elkhart lake, J6412 2.0GHz		Intel Elkhart lake, J6412 2.0GHz		RK3568 4核 Cortex-A55 最大主频2.0GHz	
	内存	4GB/8GB/16GB DDR4		4GB/8GB/16GB DDR4		2GB/4GB DDR4	
	硬盘	128GB/256GB M.2		128GB/256GB M.2		16GB/32G/64G eMMC	
	操作系统	Windows 10		Windows 10		Android 11	
物理参数	显示	15.6' 标清显示屏, 分辨率 1366*768, 十点触控		15.6' 标清显示屏, 分辨率1366*768, 十点触控		15.6' 标清显示屏, 分辨率1366*768, 十点触控	
	副显示 (选配)	15.6' 标清显示屏, 分辨率 1366*768, 十点触控		15.6' 标清显示屏, 分辨率1366*768		10.1' 标清显示屏, 分辨率1024*600	
	接口	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0/ 1 x RJ45/1 x RS232/1 x DC Jack/1 x RJ11		2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0/ 1 x RJ45/1 x RS232/1 x RJ11/1 x DC Jack		3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0/ 1 x RJ45/1 x DC Jack	
	输入电源	12V 4A		12V 4A		12V 4A	
	音频	1 x 扬声器		1 x 扬声器		1 x 扬声器	
	摄像头	200万宽动态		200万宽动态		200万宽动态	
	按键	电源键、走纸键		电源键、走纸键		电源键、标签走纸键	
	通知方式	提示音、电源指示灯		提示音、电源指示灯		提示音、标签指示灯	
	外形尺寸 (长×宽×高)	460×560×575mm		460×540×575mm		450×380×515mm	
无线数据通信	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz		IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz		IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz	
	蓝牙	/		/		BT2.4	
	以太网	TCP/IP 10/100/1000M		TCP/IP 10/100/1000M		TCP/IP 10/100/1000Mbps	
称重参数	最大量程	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg
	最小称量	40g	100g	40g	100g	40g	100g
	分度值	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g
	精度等级	III		III		III	
使用环境	工作温度	0℃～40℃		0℃～40℃		0℃～+40℃	
	工作湿度	20%～85%		20%～85%		20%～85%	
	存储温度	-20℃～60℃		-20℃～60℃		-20℃～+60℃	
	存储湿度	5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)	
打印参数	打印方式	热敏小票打印		热敏标签打印		热敏标签打印	
	打印宽度	MAX 72mm		MAX 56mm		MAX 56mm	
	打印速度	100 mm/s		90 mm/s		90 mm/s	
	打印分辨率	203 dpi		203 dpi		203 dpi	



AURORA Y3L-AI				LS015			
性能参数	CPU	RK3568 4核 Cortex-A55 最大主频2.0GHz		称重参数	最大量程	15kg	
	内存	2GB/4GB DDR4			最小称量	40g	
	硬盘	16GB/32G/64G eMMC			分度值	2/5g	
	操作系统	Android 11			精度等级	III	
物理参数	显示	15.6' 标清显示屏,分辨率1366*768, 十点触控		物理参数	COG	四行LCD 88X128 点阵显示	
	副显示(选配)	10.1' 标清显示屏,分辨率1024*600			SDRAM	8MB	
	接口	2 x USB 2.0/1 x RJ45/ 1 x AC Jack			Flash	16MB	
	输入电源	AC100V-240V 50/60Hz 1.5A			以太网接口	1 x RJ45/1 x RS232/1 x AC Jack	
	音频	1 x 扬声器			串口	100-240V 50/60Hz 0.8A	
	摄像头	200万宽动态			按键	热键:60*2个;功能键:30个	
	按键	电源键			通知方式	蜂鸣器	
	通知方式	提示音			外形尺寸 (长×宽×高)	455×372×517mm	
	外形尺寸 (长×宽×高)	538×379×599mm			数据通信	以太网	TCP/IP 100M
	无线数据通信	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz			WiFi	/
蓝牙		BT2.4		打印参数	打印方式	热敏标签打印	
以太网		TCP/IP 10/100/1000M			打印宽度	MAX 56mm	
称重参数	最大量程	6kg/15kg	15kg/30kg		打印速度	90 mm/s	
	最小称量	40g	100g		打印分辨率	203 dpi	
	分度值	2/5g	5/10g		出纸方式	自动剥离	
	精度等级	III			条码格式	2/5 interleaved, 128码、 EAN13码、GS128等	
使用环境	工作温度	0℃～40℃		可靠型要求	认证	/	
	工作湿度	20%～85%			执行标准	GB/T 7722-2020	
	存储温度	-20℃～60℃		使用环境	工作温度	0℃～40℃	
	存储湿度	5%～95% (无冷凝)			工作湿度	20%～85%	
打印参数	打印方式	热敏标签打印			存储温度	-20℃～60℃	
	打印宽度	MAX 56mm			存储湿度	5%～95% (无冷凝)	
	打印速度	90 mm/s					
	打印分辨率	203 dpi					



		RLS1315/RLS1330		RLS1515/RLS1530		RLS1815/RLS1830	
称重参数	最大量程	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg
	最小称量	40g	100g	40g	100g	40g	100g
	分度值	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g
	精度等级	III		III		III	
物理参数	COG	四行LCD 88X128 点阵显示		段码屏 四行 LCD 88X128点阵显示		两行LCD 256X32点阵显示	
	SDRAM	8MB		2MB		8MB	
	Flash	16MB		16MB		16MB	
	以太网接口	1 x RJ45/1 x RS232/1 x AC Jack		1 x RJ45/1 x RS232/1 x USB2.0/1 x RJ11/1 x AC Jack		1 x RJ45/1 x RS232/1 x AC Jack	
	串口	AC100V-240V 50/60Hz 1A		AC100V-240V 50/60Hz 1A		AC100V-240V 50/60Hz 1.5A	
	按键	热键:56*2个;功能键:28个		热键:40*2个;功能键:25个		热键:112*2个;功能键:28个	
	通知方式	蜂鸣器		蜂鸣器		蜂鸣器	
	外形尺寸 (长×宽×高)	388×343×985mm		403×381×552mm		433×372×506mm	
数据通信	以太网	TCP/IP 100M		TCP/IP 100M		TCP/IP 100M	
	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz (选配)		/		IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz	
打印参数	打印方式	热敏标签打印		热敏标签打印		热敏标签打印	
	打印宽度	MAX 56mm		MAX 56mm		MAX 56mm	
	打印速度	90 mm/s		90 mm/s		90 mm/s	
	打印分辨率	203 dpi		203 dpi		203 dpi	
	出纸方式	自动剥离		自动剥离		自动剥离	
	条码格式	2/5 interleaved, 128码、EAN13码、GS128等		2/5 interleaved, 128码、EAN13码、GS128等		2/5 interleaved, 128码、EAN13码、GS128等	
可靠型要求	认证	型式评价		OIML		OIML CE 型式评价NTEP	
	执行标准	GB/T 7722-2020		GB/T 7722-2020, OIML R 76-1 (2006) and EN 45501:2015		GB/T 7722-2020, OIML R 76-1(2006) and EN 45501:2015	
使用环境	工作温度	0℃～40℃		0℃～40℃		0℃～40℃	
	工作湿度	20%～85%		20%～85%		20%～85%	
	存储温度	-20℃～60℃		-20℃～60℃		-20℃～60℃	
	存储湿度	5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)	



		RLS1815B/RLS1830B		RLS1815C/RLS1830C		RLS1815D/RLS1830D	
称重参数	最大量程	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg	6kg/15kg	15kg/30kg
	最小称量	40g	100g	40g	100g	40g	100g
	分度值	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g	2/5g	5/10g
	精度等级	III		III		III	
物理参数	COG	四行LCD 88X128 点阵显示		两行LCD 256X32点阵显示		四行LCD 88X128 点阵显示	
	SDRAM	8MB		8MB		8MB	
	Flash	16MB		16MB		16MB	
	以太网接口	1 x RJ45/1 x RS232/1x USB2.0/ 1x RJ11/1 x AC Jack		1 x RJ45/1 x RS232/1 x AC Jack		1 x RJ45/1 x RS232/1 x AC Jack	
	串口	AC100V-240V 50/60Hz 1.5A		AC100V-240V 50/60Hz 1.5A		AC100V-240V 50/60Hz 1.5A	
	按键	热键:56*2个;功能键:28个		热键:112*2个;功能键:28个		热键:112*2个;功能键:28个	
	通知方式	蜂鸣器		蜂鸣器		蜂鸣器	
	外形尺寸 (长×宽×高)	404×373×167mm		433×372×506mm		433×372×559mm	
数据通信	以太网	TCP/IP 100M		TCP/IP 100M		TCP/IP 100M	
	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz		IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz		IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz	
打印参数	打印方式	热敏标签打印		热敏标签打印		热敏标签打印	
	打印宽度	MAX 56mm		MAX 56mm		MAX 56mm	
	打印速度	90 mm/s		90 mm/s		90 mm/s	
	打印分辨率	203 dpi		203 dpi		203 dpi	
	出纸方式	自动剥离		自动剥离		自动剥离	
	条码格式	2/5 interleaved, 128码、 EAN13码、GS128等		2/5 interleaved, 128码、 EAN13码、GS128等		2/5 interleaved, 128码、 EAN13码、GS128等	
可靠型要求	认证	OIML CE 型式评价 NTEP		OIML CE 型式评价 NTEP		OIML CE 型式评价NTEP	
	执行标准	GB/T 7722-2020, OIML R 76-1 (2006) and EN 45501:2015		GB/T 7722-2020, OIML R 76-1 (2006) and EN 45501:2015		GB/T 7722-2020, OIML R 76-1(2006) and EN 45501:2015	
使用环境	工作温度	0℃～40℃		0℃～40℃		0℃～40℃	
	工作湿度	20%～85%		20%～85%		20%～85%	
	存储温度	-20℃～60℃		-20℃～60℃		-20℃～60℃	
	存储湿度	5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)		5%～95% (无冷凝)	



容大合众(厦门)科技集团股份有限公司

厦门市同安区同辉南路88号容大科技园

TEL:400-800-0596

邮箱:maeket-01@rongtatech.com

网址:www.rongtatech.cn



版本号:V2.5.3